ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ

№ 020452

Название изобретения:

«СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ УГЛЯ»

Патентовладелец (льцы):

СОЛА НЬЮ ТЕКНОЛОДЖИ ГМБХ (DE)

Изобретатель (и):

Гжибовский Яцек (DE), Артамонов Вячеслав (RO),
Артамонов Думитру (DE), Сковитин Альберт (MD)

Заявка №:	201190305
Приоритет изобретения:	29 июня 2009 г.
Дата подачи заявки:	20 мая 2010 г.
Дата выдачи патента:	28 ноября 2014 г.

Настоящим удостоверяется, что евразийский патент выдан на изобретение, изложенное в прилагаемом описании и формуле изобретения.

При уплате установленных годовых пошлин патент действует на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции – Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Российской Федерации, Туркменистана, и на территории Республики Молдова на основании Соглашения между Евразийской патентной организацией и Правительством Республики Молдова.

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич
Президент Евразийского патентного ведомства

(19) Евразийское патентное ведомство

(11) 020452 (13) B1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

(45) Дата публикации и выдачи патента
2014.11.28

(51) Int. Cl. ***B09B 3/00*** (2006.01)

(21) Номер заявки
201190305

(22) Дата подачи заявки
2010.05.20

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ УГЛЯ

(31) **102009031175.0**
(32) **2009.06.29**
(33) **DE**
(43) **2012.06.29**
(86) **PCT/EP2010/056956**
(87) **WO 2011/000631 2011.01.06**

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
СОЛА НЬЮ ТЕКНОЛОДЖИ ГМБХ (DE)

(72) Изобретатель:
Гжибовский Яцек (DE), Артамонов Вячеслав (RO), Артамонов Думитру (DE), Сковитин Альберт (MD)

(74) Представитель:
Нилова М.И. (RU)

(56) EP-A2-0903185
EP-A1-0829276
US-A-4737356
DE-A1-4314775
US-A-5516974
US-A1-2008078306

(57) Изобретение относится к способу обработки продуктов сгорания, при этом продукты сгорания вначале смешивают с основанием, после чего осуществляют спекание полученной смеси, причем после спекания спеченная смесь может затем подвергаться промыванию кислотным раствором.

020452 B1

020452 B1